

MAQUINARIA LAVOR



FREGADORAS

LAVOR PRO

**QUICK 36B / QUICK 36E**

Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza.

Anchura de trabajo fregado (mm)	360
Anchura de trabajo aspirado (mm)	460
Depósito de agua limpia/sucia (l)	11/12
Rendimiento de superficie (m ² /h)	1.260
Tensión (V)	12
Peso máx. (kg)	65
Medidas (mm)	810 x 560 x 800

**SPEED 45B / SPEED 45E ECO**

Ideal para la limpieza de áreas pequeñas como tiendas, oficinas, cocinas, escuelas, hospitales, bares, gimnasios, restaurantes y en general para sustituir los sistemas manuales normales de limpieza.

Anchura de trabajo fregado (mm)	450
Anchura de trabajo aspirado (mm)	800
Depósito de agua limpia/sucia (l)	25/28
Rendimiento de superficie (m ² /h)	1575
Tensión (V)	24
Peso máx. (kg)	58
Medidas (mm)	1.060 x 500 x 880

**FREE EVO 50E / FREE EVO 50B**

Fregadora compacta para limpieza de mantenimiento de áreas de tamaño limitado (hasta 1500 m²).

Anchura de trabajo fregado (mm)	500
Anchura de trabajo aspirado (mm)	800
Depósito de agua limpia/sucia (l)	44/50
Rendimiento de superficie (m ² /h)	2000
Tensión (V)	24
Peso máx. (kg)	96
Medidas (mm)	1210 x 510 x 1210

**NEXT 55BT / NEXT 66BTA**

Fregadora diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 1700 m²).

Anchura de trabajo fregado (mm)	660
Anchura de trabajo aspirado (mm)	800
Depósito de agua limpia/sucia (l)	55/65
Rendimiento de superficie (m ² /h)	2640
Tensión (V)	24
Peso máx. (kg)	133
Medidas (mm)	1110 x 610 x 1030

FREGADORAS

LAVOR PRO



EASY-R 55BT / EASY-R 66BT

Fregadora diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 2200 m²).

AA anchura de trabajo fregado (mm)	660
Anchura de trabajo aspirado (mm)	800
Depósito de agua limpia/sucia (l)	67/77
Rendimiento de superficie (m²/h)	2970
Tensión (V)	24
Peso máx. (kg)	140
Medidas (mm)	1430 x 760 x 1270



MIDI-R 66BT / MIDI-R 75BT

Fregadora diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 2600 m²).

Anchura de trabajo fregado (mm)	750
Anchura de trabajo aspirado (mm)	900
Depósito de agua limpia/sucia (l)	88/91
Rendimiento de superficie (m²/h)	4275
Tensión (V)	24
Peso máx. (kg)	183
Medidas (mm)	1560 x 820 x 1280



COMFORT XS 75 UP / 5 UP

Fregadora diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 4000 m²).

Anchura de trabajo fregado (mm)	820
Anchura de trabajo aspirado (mm)	1000
Depósito de agua limpia/sucia (l)	110/130
Rendimiento de superficie (m²/h)	6100
Tensión (V)	24
Peso máx. (kg)	233
Medidas (mm)	1520 x 970 x 1540



COMFORT L102 / COMFORT L122

Fregadora diseñada para la limpieza de grandes superficies (hasta 7000 m²).

Anchura de trabajo fregado (mm)	1220
Anchura de trabajo aspirado (mm)	1450
Depósito de agua limpia/sucia (l)	280/315
Rendimiento de superficie (m²/h)	8540
Tensión (V)	36
Peso máx. (kg)	635
Medidas (mm)	2300 x 1350 x 1810

HIDROLIMPIADORAS AGUA FRÍA

LAVOR PRO



OREGON 1509 XP

Bomba de 3 pistones. Valvulas de aspiración y salida en acero inox. Aspiración indirecta con depósito de detergente.

Tensión (V/Hz)	230-50
Potencia conectada (W)	2800
Máxima presión (bar /MPa)	190
Temperatura de entrada máx. (°C))	40
Peso (kgs)	27
Caudal (l/h)	540



OHIO 3317 LP

Motor eléctrico de 4 polos. Bomba de 3 pistones. Valvulas de aspiración y salida en acero inox. Chasis de acero.

Tensión (V/Hz)	400-50
Potencia conectada (W)	11000
Máxima presión (bar /MPa)	330/30
Temperatura de entrada máx. (°C))	40
Peso (kgs)	175
Caudal (l/h)	1020

HIDROLIMPIADORAS AGUA CALIENTE

LAVOR PRO



MISSISSIPPI XP

Bomba de 3 pistones. Caldera vertical con serpentín. Bomba de gasóleo. Aspiración indirecta con depósito de detergente.

Tensión (V/Hz)	230~50
Potencia conectada (W)	3000
Máxima presión (bar /MPa)	130/30
Temperatura de salida máx. (°C)	90
Peso máx. (kg)	71,5
Caudal (l/h)	330/600



TEKNA 2021 LP

Motor eléctrico de cuatro polos. Bomba de tres pistones. Caldera vertical con serpentín. Depósito de detergente. Mandos analógicos.

Tensión (V/Hz)	400~50
Potencia conectada (W)	9700
Máxima presión (bar /MPa)	200/30
Temperatura de salida máx. (°C)	140
Peso máx. (kg)	180
Caudal (l/h)	630/1260

ASPIRADORES DE POLVO

LAVOR PRO



BOOSTER (POLVO)

Motor silenciado de alta eficacia. Sacudidor de filtro neumático. Filtro de cartucho lavable. Porta accesorios integrado. Diseño a prueba de golpes y vuelcos. Ruedas sin traza.

Tensión (V/Hz)	230-50
Potencia conectada (W)	2800
Máxima presión (bar /MPa)	190
Temperatura de entrada máx. (°C))	40
Peso (kgs)	27
Caudal (l/h)	540



WHISPER V8 (POLVO)

Motor silenciado de alta eficacia. Filtro recolector bolsa y Filtro de cartucho. Filtro en salida de aire. Porta accesorios Integrado. Cable de alimentación de 15 mts, con sustitución rápida. A prueba de golpes y vuelcos. Ruedas sin traza.

Caudal de aire (l/s)	56
Vacío (mbar/kPa)	27 / 2700
Capacidad del recipiente (l)	15
Máx potencia absorbida (W)	1300
Nivel de intensidad sonora (dbA)	55
Peso (kg)	9,5



ASPIRADORES DE POLVO Y LÍQUIDO

LAVOR PRO



KRONOS IF (POLVO Y LÍQUIDO)

Motor silencioso. Sist. de aspiración con enfriamiento. Enganche de cierre profesional. Flotador para líquidos.

Caudal de aire (l/s)	54
Vacío (mbar/kPa)	24 / 2400
Capacidad del recipiente (l)	35
Máx. potencia absorbida (W)	1400
Nivel de intensidad sonora (dbA)	71
Peso (kg)	11,5



ZEUS IF (POLVO Y LÍQUIDO)

Motor silencioso. Sist. de aspiración con enfriamiento. Enganche de cierre profesional. Manguera de desague.

Caudal de aire (l/s)	53
Vacío (mbar/kPa)	24 / 2400
Capacidad del recipiente (l)	50
Máx. potencia absorbida (W)	1400
Nivel de intensidad sonora (dbA)	71
Peso (kg)	21,5

GENERADORES DE VAPOR

LAVOR PRO



GV KATLA

Mando de baja tensión con pistola. Permite el uso de mezcla de químico con vapor de agua. Manómetro.

Potencia absorbida (W)	3300
Contenido del recipiente de agua (L)	5
Presión máx. (bar)	9
Salida de vapor (kg/h)	4,62
Temperatura máx (°C)	175
Peso (kgs)	31



GV ETNA 4000

Cuerpo y caldera de acero inox. Permite el uso de mezcla de químico con vapor de agua. Regulación de vapor.

Potencia absorbida (W)	3000
Contenido del recipiente de agua (L)	5
Presión máx. (bar)	7
Salida de vapor (kg/h)	3,25
Temperatura máx (°C)	165
Peso (kgs)	42,5

ROTATIVAS

LAVOR PRO



SDM-R 45G 16-130

RPM	165
Anchura trabajo (mm)	430
Peso (kg)	41



SDM-R 45G 40-160

RPM	400
Anchura de trabajo (mm)	430
Peso (kgs)	46,5

BARREDORAS

LAVOR PRO



BSW 651 M

Anchura de trabajo con cepillo (cm)	70
Capacidad de trabajo hasta (m ²)	1500
Avance	manual
Capacidad de recogida (L)	40



SWL 700 ET / SWL 700 ST

	ET	ST
Anchura de trabajo (cm)	68	68
Capacidad de trabajo hasta (m ²)	2620	2620
Avance	eléctrico	gasolina
Capacidad de recogida (L)	45	45



SWL 900 ET / SWL 900 ST

	ET	ST
Anchura de trabajo (cm)	88	88
Capacidad de trabajo hasta (m ²)	3700	3700
Avance	eléctrico	gasolina
Capacidad de recogida (L)	60	60



SWL R 850 ET

Anchura de trabajo (cm)	85
Capacidad de trabajo hasta (m ²)	4900
Avance	eléctrico
Capacidad de recogida (L)	55

BARREDORAS

LAVOR **PRO**

SWL R 1000 ET / SWL R 1000 ST

	ET	ST
Anchura de trabajo (cm)	123	123
Capacidad de trabajo	6200 m ²	8280 m ²
Avance	eléctrico	gasolina
Capacidad de recogida (L)	62	62



SWL R 1000 ET BIN UP / SWL R 1000 ST BIN UP

	ET	ST
Anchura de trabajo (cm)	123	123
Capacidad de trabajo	6200 m ²	8280 m ²
Avance	eléctrico	gasolina
Capacidad de recogida (L)	62	62

MAQUINARIA FIMAP



FREGADORAS



FSS asegura siempre, automáticamente, la justa proporción de uso del detergente respecto a la cantidad de agua limpia en base a las necesidades de limpieza. Por lo tanto, el operador se despreocupa de la dosificación del detergente correcta. De este modo se optimiza al máximo la cantidad de detergente, sin desperdicios inútiles y se puede ahorrar hasta el 50% del producto.



FES, Fimap Energy Saver, sistema de reduce el consumo de energía hasta el 35% gracias al dispositivo Eco ON/OFF que detiene los cepillos y el agua cuando la máquina no está en funcionamiento.



Con la instalación del sistema **FNC** en las máquinas Fimap, el nivel de presión sonora emitido por el motor de aspiración es de 58dB (A), considerablemente por debajo de los 80dB (A)*, fijados por la ley. Gracias a esto, el empleador no se debe preocupar de poner a disposición de sus operadores los equipos de protección individual auditiva ni de someterlos a controles médicos.



Extensión de garantía hasta 24 meses



Calidad certificada Fimap

FREGADORAS



Easy line



FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE GENIE



FREGADORA DE CONDUCTOR ACOMPAÑANTE My16 B

	Genie	Genie	My16 B
Capacidad de trabajo hasta m	800	1.000	1.215
Autonomía de hasta (h)	ilimitada	1,00	1,30
Anchura de trabajo (cm)	35	35	41
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	45	45	45
Tanque solución (l)	8	10	22
Nivel acústico dB (A)	69	69	
Alimentación	Cable	Batería (12V)	Batería (12V)



FREGADORA My50



FREGADORA MM50 E/B/

Capacidad de trabajo hasta m	1.960
Autonomía de hasta (h)	3
Anchura de trabajo (cm)	51-53-55
Cepillos de Disco núm. (	1(51)-1(53)-1(55)
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	68-78
Tanque solución (l)	40
Alimentación	Cable/Bat. (24V)

Capacidad de trabajo hasta m	1.750
Autonomía de hasta (h)	2
Anchura de trabajo (cm)	51
Cepillos de Disco núm. (	1 (51)
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	68
Tanque solución (l)	40
Nivel acústico dB (A)	58
Alimentación	Cable/Bat. (24V)

FREGADORAS

FIMAP® Professional line
pulito italiano personalizzato



FREGADORA iMx 50 BT CB

Superficies (m²)	1.000-1.800
Tipo de limpieza	Mantenimiento/Limpieza profunda
Anchura trabajo (cm)	51
Anchura boquilla de aspiración (cm)	68
Número de cepillos	1
Alimentación	Batería (24 V)
Tanque solución (l.)	40
Tanque recuperación (l.)	40
Dimensiones (mm)	1180 x 1030 x 590



FREGADORA Mx50 Mx55 Mx65

Capacidad de trabajo hasta m	2.250	2.500	2900
Autonomía de hasta (h)	3	3	3
Anchura de trabajo (cm)	51	56	66
Cepillos de Disco núm. (	1 (51)	2 (28,5)	2 (34,5)
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	78	78	97
Tanque solución (l)	60	60	60
Nivel acústico dB (A)	58	58	58
Alimentación	Bat	Bat	Bat



FREGADORA SMx65 SMx75 SMx60

Capacidad de trabajo hasta m	3.000	3.300	3.750
Autonomía de hasta (h)	4	4	4
Anchura de trabajo (cm)	66	7	60
Cepillos de Disco núm. (	2	2 (	2
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	97	108,5	97
Tanque solución (l)	8	8	8
Nivel acústico dB (A)	58	58	58
Alimentación	Bat	Bat	Bat

FREGADORAS

FIMAP Professional line
pulito italiano personalizzato



FREGADORA 66 / 83 II Bt

	GAMMA 66	Gamma 83 II
Capacidad de trabajo hasta m ²	2.640	3.320
Autonomía de hasta (h)	4	4
Anchura de trabajo (cm)	66	83
Cepillos de Disco núm. (ø cm)	2 (34,5)	2 (43)
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	101,5	111
Tanque solución (l)	9	9
Nivel acústico dB (A)	-	-
Alimentación	Bat	Bat



FREGADORA MxT

Capacidad de trabajo hasta m ² h	3.300
Autonomía de hasta (h)	2,5
Anchura de trabajo (cm)	56
Anchura de boquilla de aspiración (dm)	70' 5-80
Capacidad de tanque (l)	70
Revoluciones cepillo (rev./m)	170
Cepillo de disco núm. (ø cm)	(1) 56
Alimentación	Bat 24V



FREGADORA Mr 60B 65B 75B 85B 100B

	Mr60B	Mr65B	Mr75B	Mr85B	Mr100B
Capacidad de trabajo hasta m ² h	3.660	3.900	4.500	5.100	6.000
Autonomía de hasta (h)	4	4	4	4	3,5
Anchura de trabajo (cm)	61	65	75	85	100
Cepillos de Disco núm. (ø cm)	1	2 (	2 (39)	2 (43)	2 (50.8)
Anchura con boquilla de	78	97	97	108,5	108,5
Tanque solución (l)	110	11	110	110	110
Nivel acústico dB (A)	58	58	58	58	58
Alimentación	Bat (24v)	Bat (24v)	Bat (24v)	Ba (24v)	Bat (24v)

FREGADORAS

FIMAP® Professional line
pulito italiano personalizzato



FREGADORA Mg75 B-Mg85 B-Mg100 B-Mg85 Bs

	Mg75 B	Mg85 B	Mg100 B	Mg85 Bs
Capacidad de trabajo hasta m ² /h	4.500	5.100	6.000	5.100
Autonomía de hasta (h)	4	4	4	4
Anchura de trabajo (cm)	75	85	100	85
Cepillos de Disco núm. (Ø cm)	2 (39)	2 (	2 (51)	-
Cepillos Cilíndricos (Ø cm)	-	-	-	1 (15x81,5)
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	101,5	111,5	126,5	111,5
Tanque solución (l)	170	170	170	170
Nivel acústico dB (A)	64	64	64	64
Alimentación	Bat (36V)	Bat (36V)	Bat (36V)	Bat (36V)



Magna855 B-Magna100 B-Magna85 Bs-Magna100 Bs

	Magna8 B	Magna100 B	Magna85 Bs	Magna100 Bs
Capacidad de trabajo hasta m	5.500	6.500	5.500	6.500
Autonomía de hasta (h)	4	4	4	4
Anchura de trabajo (cm)	85	100	85	100
Cepillos de Disco núm. (	2 (43)	2 (	2 (21x85)	2 (21x100)
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	112	127,9	112	127,9
Tanque solución (l)	200	200	200	200
Nivel acústico dB (A)	-	-	-	-
Alimentación	Bat	Bat	Bat	Bat

FREGADORAS

FIMAP® Professional line
pulito italiano personalizzato



Mg1300 B-Mg1300 D

	Mg1300 B	Mg1300 D
Capacidad de trabajo hasta m²/h	7.800	7.800
Autonomía de hasta (h)	5	Ilimitada
Anchura de trabajo (cm)	130	130
Cepillos de Disco núm. (ø cm)	4	4 (34,5)
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	146	146
Tanque solución (l)	360	360
Cepillos cilíndricos núm. (ø cm)	1 (30x111)	1 (30x111)
Alimentación	Bat (36V)	Motor Endotérmico



SMg120 - SMg130

	SMG120	SMG130
Capacidad de trabajo hasta m²/h	7.920	8.850
Autonomía de hasta (h)	4	4
Anchura de trabajo (cm)	12	130
Cepillos de Disco núm. (ø cm)	(2)x 61	(2) 2 x 100
Anchura con boquilla de aspiración (cm)	127	127
Tanque solución (l)	275	275
Nivel acústico dB	68	68
Alimentación	Bat (36 V)	Bat (36 V)



BARREDORAS

FIMAP Professional line
nulita italiana personalizzata



	FS50 H	FS50 Ht	FS50 B	FS50 BT
Capacidad de trabajo hasta m²/h	2.275	2.600	2.275	2.600
Autonomía de hasta (h)	-	Ilimitada	1,30	1,30
Anchura de trabajo con cepillo central (cm)	50	50	50	50
Anchura de trabajo con cepillo lateral (cm)	65	65	65	65
Motor eléctrico (V/W)	-	-	12/600	12/600
Motor (HP)	Honda (3)	Honda (3)	-	-
Tipo de descarga	Manual	Manual	Manual	Manual
Capacidad del cajón de recogida (l)	40	40	40	40

FS50 H-FS50 Ht-FS50 B-FS50 Bt



Capacidad de trabajo hasta m²/h	3.850
Autonomía de hasta (h)	2,30
Anchura de trabajo con cepillo central (cm)	60
Anchura de trabajo con cepillo lateral (cm)	85
Motor eléctrico (V/W)	24/600
Tipo de descarga	Manual
Capacidad del cajón de recogida (l)	65

FS60 B



	FS700 H	FS700 B
Capacidad de trabajo hasta m²/h	6.300	6.300
Autonomía de hasta (h)	3-5	Ilimitada
Anchura de trabajo con cepillo central (cm)	70	70
Anchura de trabajo con cepillo lateral (cm)	85	85
Motor eléctrico (V/W)	24/400	-
Motor (HP)	-	Honda (5,5)
Tipo de descarga	Manual	Manual
Capacidad del cajón de recogida (l)	60	60

FS700 H/B

BARREDORAS

FIMAP® Professional line
nuova italiana personalizzata



FS80 B/D

	FS80 B	FS80 D
Capacidad de trabajo hasta m²/h	8.960	8.960
Autonomía de hasta (h)	3	Ilimitada
Anchura de trabajo con cepillo central (cm)	80	80
Anchura de trabajo con cepillo lateral (cm)	112	112
Motor eléctrico (V/W)	36/4000	-
Motor (HP)	-	14 (Perkins)
Tipo de descarga	Hidráulica	Hidráulica
Capacidad del cajón de recogida (l)	190	190



FS120 B/D

	FS120 B	FS120 D
Capacidad de trabajo hasta m²/h	16.250	18.600
Autonomía de hasta (h)	5	Ilimitada
Anchura de trabajo con cepillo central (cm)	120	120
Anchura de trabajo con cepillo lateral (cm)	135	135
Motor eléctrico (V/W)	-	36/6000
Motor Perkins (HP)	-	(Perkins) 28
Tipo de descarga	Hidráulica	Hidráulica
Capacidad del cajón de recogida (l)	420	420





Cidal

Grupo Distribuidor